

Milwaukee[®]

Sólo Industrial. PUNTO.™

**PASIÓN POR EL DESEMPEÑO
ESPECIALIZADOS EN LA INDUSTRIA
SOLUCIONES INTEGRALES**



SISTEMAS INALÁMBRICOS

M18

**+ DE 175
HERRAMIENTAS
UNA SOLA BATERÍA**

TALADRO PERCUTOR / ATORNILLADOR DE 1/2"

Torque Pico	1,200 in - lb
RPM	0-550 / 0-2,000
GPM	0-32,000
Tipo de Portabrocas	Metálico de cambio rápido de 1/2"
Longitud	6.9" - 17.5cm
Peso	3.2 lbs - 1.45 kg

2804-22 2 baterías REDLITHIUM™ XC5.0 M18™, multicargador M12™ y M18™ y estuche para guardar.



TALADROS

TALADROS

TALADRO ATORNILLADOR DE 1/2"

Torque Pico	1,200 in-lb
RPM	0-550 / 0-2,000
Tipo de Portabrocas	Metálico de cambio rápido de 1/2"
Longitud	6.9" - 17.5cm
Peso	3.2 lbs - 1.45 kg (Sólo herramienta)

2803-22 2 baterías REDLITHIUM™ XC5.0 M18™, multicargador M12™ y M18™ y estuche para guardar.
2803-20 Herramienta sola



TALADRO PERCUTOR / ATORNILLADOR FUEL DE 1/2"

Torque Pico	1,200 in - lb
RPM	0-550 / 0-2,000
GPM	0-32,000
Tipo de Portabrocas	Metálico de cambio rápido de 1/2"
Longitud	6.9" - 17.5cm
Peso	3.2 lbs - 1.45 kg (Sólo herramienta)

2804-22 2 baterías REDLITHIUM™ XC5.0 M18™, multicargador M12™ y M18™ y estuche para guardar.
2804-20 Herramienta sola



TALADRO ATORNILLADOR ONE-KEY™ DE 1/2"

Torque pico	1,200 in-lbs
RPM	0-550 / 0-2,000
Control de manejo	4 modos (personalizable)
Tipo de portabrocas	Metálico de cambio rápido de 1/2" con bloqueo de trinquete
Longitud	7-1/5"
Peso	4.8 lbs

2705-22 2 baterías REDLITHIUM™ XC5.0, clip de cinturón, mango lateral, cargador multivoltaje M12™ y M18™ y estuche para transportar
2705-20 Herramienta sola



TALADRO PERCUTOR / ATORNILLADOR ONE-KEY™ DE 1/2"

Torque pico	1,200 in-lbs
RPM	0-550 / 0-2,000
GPM	0 - 32,000
Control de manejo	4 modos (personalizable)
Tipo de portabrocas	Metálico de cambio rápido de 1/2" con bloqueo de trinquete
Longitud	7-3/5"
Peso	4.9 lbs

2706-22 2 baterías REDLITHIUM™ XC5.0, clip de cinturón, mango lateral, cargador multi voltaje M12™ y M18™ y estuche para transportar
2706-20 Herramienta sola



ROTOMARTILLOS Y MARTILLOS ROMPEDORES

ROTOMARTILLO DE 1" SDS PLUS

Fuerza de impacto	1.7 ft-lb
Longitud	12.48" - 31.69 cm
Peso	8.5 lb - 3.85 kg
RPM	0 - 1,400
GPM	0 - 4,900
Funciones	Rotomartillo, cincelador y taladro
AVS anti-vibración	Sí



2712-22 2 baterías REDLITHIUM™ XC M18™, mango auxiliar y estuche para transportar
2712-20 Herramienta sola
2712-22DE 2 baterías REDLITHIUM™ de alta demanda 9.0 HAMMERVAC™ Extractor de Polvo, 2 baterías REDLITHIUM™ M18™, cargador M12™ y M18™, mango auxiliar y estuche para transportar. Diseñado para entrar en lugares pequeños. Tope ajustable para medir la superficie



ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1" CON MANGO EN D

Capacidad	1"
Fuerza de impacto	2.15 ft-lbs
RPM	0 - 1,500
GPM	0 - 4,400
Longitud	16-1/2"
Peso	8.5 lbs

2713-22HD 2 baterías M18™ REDLITHIUM™ alta demanda 9.0, manija deslizable, varilla de profundidad, cargador rápido y estuche de transporte
2713-22 2 baterías XC 5.0 capacidad extendida, cargador multi-voltaje
2713-20 Herramienta sola



ROTOMARTILLO DE 1-1/8" SDS PLUS

Fuerza de impacto	3.3 ft-lb
Longitud	12.8" - 32.51 cm
Peso	7.7 lb - 3.49 kg
RPM	0 - 1,350
GPM	0 - 5,000
Funciones	Rotomartillo, cincelador y taladro
AVS anti-vibración	Sí

2715-22 2 baterías duración extendida REDLITHIUM™ M18™, cargador M12™ y M18™, mango auxiliar y estuche para transportar
2715-20 Herramienta sola
2715-22DE HAMMERVAC™ Extractor de Polvo, 2 baterías REDLITHIUM™ M18™, cargador M12™ y M18™, mango auxiliar y estuche para guardar. Diseñado para entrar en lugares pequeños. Tope ajustable para medir la superficie



**ROTOMARTILLO DE
1-9/16" SDS MAX**

Fuerza de impacto	1.7 ft-lb
Longitud	12.48" - 31.69 cm
Peso	8.5 lb - 3.85 kg
RPM	0 - 1,400
GPM	0 - 4,900

2717-22HD Incluye 2 baterías de REDLITHIUM™ de alta demanda 9.0 cargador y estuche para guardar para guardar


ROTOMARTILLOS
ROTOMARTILLO DE 1-9/16" SDS MAX

Fuerza de impacto	1.7 ft-lb
Longitud	12.48" - 31.69 cm
Peso	8.5 lb - 3.85 kg
RPM	0 - 1,400
GPM	0 - 4,900

2717-22HD Incluye 2 baterías de REDLITHIUM™ de alta demanda 9.0 cargador y estuche para guardar

2717-21HD Incluye 1 batería de REDLITHIUM™ 9.0 cargador y estuche para guardar

2717-20 Herramienta sola


HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA
PODADORA

Diámetro de línea	0.080" / 0.095"
Longitud	70.6" - 179 cm
Corte de franja	14" - 16"
Peso	9.9 lbs - 4.5 kg
Voltaje	18v

2725-21HD Batería REDLITHIUM™ de alta demanda 9.0 M18™

2725-20 Herramienta sola

49-16-2712 Cuerda .080" x 150", altura: 6.97", ancho: 5.91", longitud: 1.38", peso: 0.37 lbs

49-16-2713 Cuerda .095" x 250", altura: 8.54", ancho: 7.48", longitud: 1.97", peso: 1.03 lbs

49-16-2714 Cabezal con cuerda recortadora de 25" x .080"


CORTA SETOS

Capacidad de corte	3/4"
Golpes por minuto	3,400
Longitud	42.5" - 107.95 cm
Peso	8.6 Lbs - 3.9 kg
Caja de engranajes	Metal

2726-21HD Batería REDLITHIUM™ de Alta Demanda 9.0 M18™

2726-20 Herramienta sola


SOPLADORA

Volumen de aire máximo	450 CFM
Longitud	35.5" - 90 cm
Velocidad máxima del aire	100 MPH
Peso	5.7 lbs - 2.6 kg

2728-21HD Batería REDLITHIUM™ de Alta Demanda 9.0 M18™

2728-20 Herramienta sola


MOTOSIERRA DE 16"

Cortes	150 cortes por carga
Motor	POWERSTATE™
Tipo de perno	Perno doble
Longitud	33" - 83.8 cm
Peso	13.9 lbs - 6.3 kg

2727-21HD Barra y cadena de Oregon 16" 1 batería M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0


FIJACIÓN E IMPACTO
ATORNILLADOR DE IMPACTO HEXAGONAL 1/4"

Torque Máximo 2,000 in-lbs

RPM (4 modos) 0-3,600

IPM (4 modos) 0-4,300

Longitud 4.59" - 11.6 cm

Peso 2.2 lbs - 1 kg (Sólo herramienta)

2853-22CT 2 baterías CP 2.0 REDLITHIUM™ M18™, cargador M12™ y M18™, clip para el cinturón y estuche 2 baterías XC5.0 REDLITHIUM™ M18™, cargador M12™ y M18™, clip para el cinturón y estuche

2853-22

2853-20 Herramienta sola



**CONTROL
4 MODALIDADES**

LLAVE DE IMPACTO ONE-KEY™ 1/4" HEXAGONAL

Torque máximo 1,800 in-lbs

IPM 0 - 3,700

RPM 0 - 3,000

Control de manejo 4 Modos (personalizables)

Yunque 1/4" He

Longitud 5-1/4"

Peso 4.0 lbs

2757-22 2 baterías M18™ XC5.0, clip de cinturón, cargador multivoltaje y estuche para transportar 2 baterías REDLITHIUM™ C.P 2.0

2757-22CT

**ATORNILLADOR HIDRÁULICO DE IMPACTO
1/4" HEXAGONAL SURGE™**

Torque pico sostenido 450 in-lbs

IPM 0 - 4,000

RPM 0 - 3,000

Control de manejo 4 modos

Longitud 5"

Peso 3.9 lbs

2760-22 2 baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 Almohadillas de respaldo, cubre pantalla, mango lateral, cargador rápido

2760-22CT 2 baterías compactas REDLITHIUM™ 2.0


LLAVE DE IMPACTO DE 3/8" CON ANILLO DE RETENCIÓN

Torque pico (4 modos) Máx. 210 ft-lb

RPM (4 modos) 0 - 900 / 0 - 1,600 / 0 - 2,500 / Auto-stop

IPM 0 - 1,100 / 0 - 2,400 / 0 - 3,100

Longitud 5.9" - 14.98 cm

Peso 3.3 lb - 1.49 kg

2754-22CT 2 baterías compactas REDLITHIUM™ 2.0 M18™, cargador M12™ y M18™, clip para el cinturón y estuche para transportar

2754-22 2 baterías XC5.0 REDLITHIUM™ M18™, cargador M12™ y M18™, clip para el cinturón y estuche para transportar

2754-20 Herramienta sola



**CONTROL
4 MODALIDADES**

LLAVE DE IMPACTO DE 3/8" CON ANILLO DE RETENCIÓN ONE-KEY™

Torque máximo	210 ft-lb
IPM	0 - 3,200
RPM	0 - 2,500
Control de manejo	4 modos (personalizable)
Yunque	3/8" con anillo de retención
Longitud	5-9/10"
Peso	4.2 lbs

2758-22 2 baterías M18™ XC 5.0, clip de cinturón, cargador multivoltaje y maletín para transportar

2758-22CT 2 baterías compactas M18™ REDLITHIUM™ 2.0


FIJACIÓN E IMPACTO
LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" CON PIN DE RETENCIÓN

Torque pico (4 modos)	Max 220 ft-lb
RPM (4 modos)	0-1,700 / 0-2,000 / 0-2,500 / Auto-stop
IPM	Max 0-3,200
Longitud	6" - 15.24 cm
Peso	4.1 lb - 1.85 kg

2755-22 2 baterías XC5.0 REDLITHIUM™ M18™, cargador M12™ y M18™, clip para el cinturón y estuche para transportar

2755-20 Herramienta sola

CONTROL
4 MODALIDADES


LLAVE DE IMPACTO TORQUE MEDIO DE 1/2" CON PIN DE RETENCIÓN

Torque	450 ft-lbs
Torque pico	600 ft-lbs
IPM	0 - 3,000
RPM	0 - 2,400
Yunque	1/2" pin de retención
Longitud	6-7/10"
Peso	5.3 lbs

2860-22 2 baterías M18™ XC 5.0 clip de cinturón, cargador multi voltaje y estuche para transportar


LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" CON PIN DE RETENCIÓN

Torque pico (4 modos)	Max 220 ft-lb
RPM (4 modos)	0-1,700 / 0-2,000 / 0-2,500 / Auto-stop
IPM	Max 0-3,200
Longitud	6" - 15.24 cm
Peso	4.1 lb - 1.85 kg

2755B-22 2 baterías XC5.0 REDLITHIUM™ M18™, cargador M12™ y M18™, clip para el cinturón y estuche para transportar

2755B-20 Herramienta sola


LLAVE DE IMPACTO TORQUE MEDIO DE 1/2" CON ANILLO DE RETENCIÓN

Torque	450 ft-lbs
Torque pico	600 ft-lbs
IPM	0 - 3,000
RPM	0 - 2,400
Yunque	1/2" anillo de retención
Longitud	6-7/10"
Peso	5.3 lbs

2861-22 2 baterías M18™ XC 5.0 clip de cinturón, cargador multivoltaje y estuche para transportar


LLAVE DE IMPACTO DE 3/8" CON ANILLO DE RETENCIÓN ONE-KEY™

Torque máximo	210 ft-lb
IPM	0 - 3,200
RPM	0 - 2,500
Control de manejo	4 modos (personalizable)
Yunque	3/8" con anillo de retención
Longitud	5-9/10"
Peso	4.2 lbs

2758-22 2 baterías M18™ XC 5.0, clip de cinturón, cargador multivoltaje y maletín para transportar

2758-22CT 2 baterías compactas M18™ REDLITHIUM™ 2.0


LLAVE DE IMPACTO DE MEDIO TORQUE DE 3/8" CON ANILLO DE RETENCIÓN

Velocidad del Torque	450 ft-lbs
RPM	0-575 / 2000 / 2300
IPM	0-450 / 2900 / 3200
Longitud	6.7" - 17 cm
Peso	5.3 lbs - 2.4 kg

2852-22 2 baterías XC 5.0 REDLITHIUM™ M18™, cargador M12™ y M18™, clip para cinturón, bolsa para transportar

2852-22CT 2 baterías compactas 2.0 REDLITHIUM™ M18™, cargador M12™ y M18™, clip para cinturón, bolsa para transportar

2852-20 Herramienta sola


LLAVE DE IMPACTO ONE-KEY™ DE 1/2" CON PIN DE RETENCIÓN

Torque máximo	220 ft-lbs
IPM	0 - 3,200
RPM	0 - 2,500
Control de manejo	4 Modos (personalizables)
Yunque	1/2" con pin de retención
Longitud	6-1/10"
Peso	4.2 lbs

2759-22 2 baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 clip de cinturón, cargador multivoltaje y maletín para transportar

2759B-22 Llave de impacto con yunque de 1/2" con anillo de retención


LLAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE DE 1/2" CON PIN DE RETENCIÓN

Velocidad del Torque	750 ft-lbs
RPM	De 0 a 950/1,500/1,800/1,800-7500
IPM	1,150/2,100/2,400/2,400
Longitud	8.1" - 20.57 cm
Peso	5.5 lbs - 2.5 kg

2766-22 2 baterías XC5.0 REDLITHIUM™ M18™, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar

2766-20 Herramienta sola



**ESMERILADORA ANGULAR DE
7" / 9" M18 FUEL™**

Diámetro del disco	7" / 9"
Eje	5/8"-11
RPM	6600
Protección de sobrecarga	Sí
Agarre electrónico	Sí
Línea de bloqueo	Sí

2785-21HD Batería M18 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0
Cargador rápido M18™ y M12™
Protector T27 de 9 pulgadas,
Mango lateral antivibración, Brida posterior,
Abrazadera de ventilación,
Tuerca FIXTEC y Llave inglesa


ESMERILES
LLAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE 1/2" CON ANILLO DE RETENCIÓN

Velocidad de Torque	1000 ft-lbs
Longitud	8.39" - 21 cm
Peso	5.9 lbs 2.7 kg
RPM	De 0 a 550/1,400/1,750/1,750-750
IPM	0-950/1,750/2,100/2,100

2767-22 2 baterías XC5.0 REDLITHIUM™ M18™, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
2767-20 Herramienta sola


LLAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE DE 3/4" CON ANILLO DE RETENCIÓN

Longitud	8.59" - 21.8cm
Peso	6.3 lbs - 2.9 kg
Torque (2 modos)	375 ft-lb / 750 ft-lb
RPM sin carga	0-1,800
IPM sin carga	0-2,400

2864-22 2 baterías XC5.0 REDLITHIUM™ M18™, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
2864-20 Herramienta sola


LLAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE HEXAGONAL DE 7/16"

Luz LED	Sí
Paro electrónico	Sí
Torque (2 modos)	300 ft-lb / 500 ft-lb
RPM	0 - 1,200
IPM	0 - 1,700 / 0 - 2,300

2765-22 2 baterías XC5.0 REDLITHIUM™ M18™, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
2765-20 Herramienta sola

49-16-2754 Cubierta de neopreno M18™ FUEL™

49-16-2763 Cubierta de neopreno M18™ FUEL™


ATORNILLADOR PARA PANELES DE YESO

RPM	0 - 4,500
Clip de cinturón	Sí
Modo de inicio automático	Sí
Longitud	9"
Peso	4.1 lbs

2866-22 2 baterías XC5.0 REDLITHIUM™ M18™ clip de cinturón, cargador multivoltaje y maletín para transportar

2866-22CT 2 baterías compactas REDLITHIUM™ 2.0


ESMERILES
ESMERILADORA DE 4 - 1/2"

RPM	8,500
Interruptor	Paleta sin traba
Tamaño del eje	5/8" - 11
Mango anti-vibración	Sí
Longitud	15" - 38.10 cm
Peso	5.8 lb - 2.63 kg

2780-22 2 baterías duración extendida REDLITHIUM™ XC5.0 M18™, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar

2780-21 1 batería duración extendida REDLITHIUM™ XC5.0 M18™, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar

2780-20 Herramienta sola


ESMERILADORA DE 4 - 1/2" / 5"

RPM	8,500
Interruptor	Deslizable
Tamaño del eje	5/8" - 11
Mango anti-vibración	Sí
Longitud	15" - 38.10 cm
Peso	5.8 lb - 2.63 kg

2781-22 2 baterías REDLITHIUM™ XC5.0 M18™, multi-cargador M12™ y M18™, estuche para guardar, protector de disco, llave inglesa

2781-21 Batería REDLITHIUM™ XC5.0 M18™, multi-cargador M12™ y M18™, estuche para guardar, protector de disco, llave inglesa

2781-20 Herramienta sola


ESMERILADORA DE 4 - 1/2" / 5"

RPM	8,500
Paleta	Deslizable
Tamaño del eje	5/8" - 11
Mango anti-vibración	Sí
Longitud	15.25" - 38.73 cm
Peso	6.1 lb - 2.76 kg

2783-22HD 2 Baterías REDLITHIUM™ XC5.0 M18™, Multi-cargador M12™ y M18™, Brida FIXTEC, guarda tipo 1, guarda tipo 27 y estuche

2783-22 2 Baterías de Alta Demanda 9.0 REDLITHIUM™, Cargador rápido M18™ y M12™, Protector T27, Tuerca de brida, Tuerca FIXTEC

2783-20 Herramienta sola


RECTIFICADOR DE 1/4"

Collet	1/4"
RPM	20,000
Interruptor	Con seguro deslizable
Longitud	18"
Peso	4.6 lbs

2784-22 2 baterías M18™ REDLITHIUM™ XC 5.0 Llave 11/16", llave 1/2", cargador multivoltaje y maletín para transportar



**SÚPER SAWZALL®
 M18 FUEL™**

SPM	0 – 3,000
Longitud de carrera	1-1/4"
Selector de Velocidad	5 velocidades
Apagado y Encendido	Sí
Orbital	
Peso	8.8 lbs – 3.99 kg

2722-21HD Batería M18 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0, Cargador rápido M18™ y M12™, Hoja y Bolsa de contratista


SIERRAS Y CORTADORES
ESMERILADORA ANGULAR DE 7" / 9"

Diámetro del disco	7" / 9"
Eje	5/8"-11
RPM	6600
Protección de sobrecarga	Sí
Agarre electrónico	Sí
Línea de bloqueo	Sí



2785-21HD Batería M18 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0, Cargador rápido M18™ y M12™ Protector T27 de 9 pulgadas, Mango lateral antivibración, Brida posterior, Abrazadera de ventilación, Tuerca FIXTEC y Llave inglesa

SIERRAS Y CORTADORES
SIERRA SABLE SAWZALL

Luz LED	Sí
Largo de carrera	1-1/8"
SPM (osilaciones por minuto)	0 - 3,000
Protección de sobrecargas	Sí
Longitud	18-1/2" - 46.99 cm
Peso	8.9 lb - 4.36 kg



2720-22 2 baterías XC5.0 REDLITHIUM™ M18™, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
2720-21 Batería XC5.0 REDLITHIUM™ M18™, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
2720-20 Herramienta sola

SIERRA SABLE SAWZALL

SPM	0 – 3,000
Longitud de carrera	1-1/8"
Abrazadera de la hoja	Palanca de acción QUIK-LOK™ (Acepta todas las cuchillas SAWZALL®)
Control de corte	4 modos (personalizable)
Anti-vibración	Sí
Peso	8.9 lbs



2721-22HD 2 baterías M18™ alta demanda 9.0, cuchilla, cargador de carga rápida, maletín para transportar
2721-22 2 baterías M18™ XC5.0 y cargador multivoltaje

SÚPER SAWZALL

SPM	0 – 3,000
Longitud de carrera	1-1/4"
Selector de Velocidad	5 velocidades
Apagado y Encendido	Sí
Orbital	
Peso	8.8 lbs – 3.99 kg



2722-21HD Batería M18 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0, Cargador rápido M18™ y M12™, Hoja y Bolsa de contratista

SIERRA HACKZALL®

REDLINK PLUS™	Sí
Cortes por minuto	0 - 3 000
Largo de carrera	22 mm (7/8")
Longitud	14" - 35.56 cm
Peso	4.07 lbs - 1.8 kg

2719-21 1Batería M18 XC5.0 REDLITHIUM, Cargador multi-voltaje M18 y M12, Hoja SAWZALL®, Bolsa para el contratista
2719-20 Herramienta sola


SIERRA CINTA

Capacidad de Corte	5" x 5"
SFPM (velocidad de corte en pies por minuto)	0 - 380
Tamaño de segueta	44-7/8" x 1/2" x 0.020"
Longitud	21" - 53.34 cm
Peso	15 lbs - 6.80 kg
SFPM	0-380

2729-22 2 baterías REDLITHIUM™ M18™ XC 4.0, multi-cargador M12™ y M18™, cuchilla y estuche para guardar.
2729-21 1 batería REDLITHIUM™ M18™ XC 4.0, multi-cargador M12™ y M18™, cuchilla y estuche para guardar.
2729-20 Herramienta sola


CALADORA DE EMPUÑADURA TIPO D

Inteligencia REDLINK PLUS™	Sí
SPM	0-3500 golpes por minuto
Corte orbital	4 posiciones
Bisel sin herramientas con retenes	0°, 15°, 30°, 45°
Longitud de carrera	1"
Peso	6.4 lbs - 2.9 kg

2737-21 Batería M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, Cargador Multi-Voltaje M18™ y M12™, Protector contra astillas, Estuche de transporte, Tubo de recogida de polvo, Cubierta antipolvo, Hoja para sierra de uso general, Llave hexagonal, Protector de zapata
2737-20 Herramienta sola


CALADORA DE EMPUÑADURA TIPO TAMBOR

Inteligencia REDLINK PLUS™	Sí
SPM	0-3500 golpes por minuto
Corte orbital	4 posiciones
Ajuste de velocidad	6
Longitud de carrera	1"

2737B-21 Batería REDLITHIUM™ XC5.0, Cargador Multi-Voltaje M18™ y M12™, Protector contra astillas, Estuche de transporte, Tubo de recogida de polvo, Cubierta antipolvo, Hoja para sierra de uso general, Llave hexagonal, Protector de zapata
2737B-20 Herramienta sola



**SIERRA CIRCULAR
M18 FUEL™**

Tamaño de la cuchilla	7-1/4"
Longitud	13.75" - 34.9cm
RPM	5,800
Profundidad de corte a 90	2-1/2"
Profundidad de corte a 45	1-7/8"
Tamaño del árbol	5/8"
Peso	12 lbs - 5.4 kg

2732-21HD Batería M18 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0, Cargador rápido M18™ y M12™, Hoja, Llave de hoja y Bolsa


CLAVADORAS
SIERRA CIRCULAR CORTADORA DE METALES

RPM	3,900
Diámetro del disco	5-3/8" - 5-7/8"
Diámetro del eje	20 mm
Clip para cinturón	Sí
Longitud	4-7/10"
Peso	6.5 lbs

2782-22 2 Baterías REDLITHIUM™ XC 5.0, disco de 30 dientes, cargador multivoltaje y maleta de contratista


SIERRA CIRCULAR DE 6-1/2"

RPM	5,000
Tamaño del eje	5/8"
Capacidad máxima de bisel	50 grados
Profundidad de corte a 90°	0 a 2-3/16" / 0 a 5.55 cm
Profundidad de corte a 45°	0 a 1-5/8" / 0 a 4.12 cm
Luz LED	Sí
Largo	16" - 40.64 cm
Peso	8 lbs - 3.62 kg

2730-22 2 baterías XC5.0 REDLITHIUM™ M18™, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar

2730-21 1 batería XC5.0 REDLITHIUM™ M18™, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar

2730-20 Herramienta sola


SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4"

Longitud	16" - 40.64 cm
Peso	9.0 lbs - 4.82 kg
Luz LED	Sí
RPM	5,000
Rango de corte a profundidad	2-1/2" - 6.35 cm
Tamaño del eje	5/8"
Capacidad máxima de bisel	50°

2731-22 2 baterías REDLITHIUM XC 4.0, multi-cargador M12™ y M18™, estuche para guardar, protector de disco, llave inglesa

2731-21 Batería REDLITHIUM™ XC 4.0, multi-cargador M12™ y M18™, estuche para guardar, protector de disco, llave inglesa

2731-20 Herramienta sola


SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4"

Tamaño de la cuchilla	7-1/4"
Longitud	13.75" - 34.9cm
RPM	5,800
Profundidad de corte a 90	2-1/2"
Profundidad de corte a 45	1-7/8"
Tamaño del árbol	5/8"
Peso	

2732-21HD Batería M18 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0, Cargador rápido M18™ y M12™, Hoja, Llave de hoja y Bolsa


SIERRA DE BANCO 8-1/4"

Tamaño de la cuchilla	8-1/4"
Longitud	22"
RPM	6,300
Profundidad de corte a 90	2-1/2"
Profundidad de corte a 45	1-3/4"
Tamaño del árbol	5/8"
Peso	41.6 lbs - 18.7 kg

2736-21HD Batería M18 HIGH OUTPUT™ HD12.0, Cargador rápido M18™ y M12™, Paletas antipatinaje, Cuchilla, Protector, Calibre de inglete y un Cuchillo de rescate


**SIERRA DE INGLETE DE DOBLE
BISEL DE 10"**

Diámetro del disco	10"
RPM sin carga	4,000
Rango de biselado	48° / 48°
Ángulo de inglete máximo	50° / 60°
Capacidad vertical	5-3/4"
Capacidad horizontal	2x12
Peso	47.0 lbs

2734-21HD 1 batería REDLITHIUM™ 9.0 alta demanda, llave para montar el disco, disco con dientes de carburo, abrazadera, bolsa para polvo, cargador rápido


**SIERRA DE INGLETE DE DOBLE
BISEL DE 7-1 / 4"**

RPM Sin carga	5,000
Capacidad máxima de bisel	48/48
Peso con batería	28 lbs
Garantía	5 años
Voltaje	18V
Sistema	M18™

2733-21 Batería XC5.0M18 REDLITHIUM™, Cargador multivoltaje M18™ y M12™, Sólo herramienta

2733-20


CLAVADORAS
CLAVADORA CALIBRE 18

Calibre del clavo	Calibre 18
Tamaño de clavo	5/8" - 2-1/8"
Ángulo de colocación de clavo	0°
Tamaño de ronda	110 clavos
Tasa de fuego máxima	3 clavos por segundo
Carga de la ronda	Carga lateral
Longitud	11-2/5"
Peso	6.1 lbs

2740-21CT 1 batería compacta REDLITHIUM™ 2.0, cargador multivoltaje y maleta de contratista



TALADRO MAGNÉTICO DE 1-1/2"

RPM	400/690
Capacidad del cortador	1-1/2"
anular	5-3/4"
Largo de carrera	5-1/8"
Ajuste de motor	7-1/2" - 19.05 cm
Ancho	15-1/2" - 39.37 cm
Altura	13-3/4" - 34.92 cm

2787-22 2 baterías M18™ REDLITHIUM™ XC 5.0 capacidad extendida, 1 multicargador M18™ & M12™, broquero con adaptador Weldon de 3/4" a 1/2", llave chuck, 1 tanque de lubricante magnético, correa de seguridad, 2 pernos centradores retráctiles, multicargador M12 y M18 y estuche para guardar


ESPECIALIDADES Y COMBOS
CLAVADORA DE ACABADO RECTO CALIBRE 16

Calibre del clavo	Calibre 16
Tamaño del clavo	3/4" - 2-1/2"
Ángulo de colocación de clavo	0°
Tamaño de ronda	110 clavos
Tasa de fuego máxima	3 clavos por segundo
Carga de la ronda	Carga inferior
Longitud	11-9/10"
Peso	7.2 labs



2741-21CT 1 batería compacta M18™ REDLITHIUM™ 2.0, cargador multivoltaje y maleta de contratista

CLAVADORA EN ÁNGULO CALIBRE 16

Calibre del clavo	Calibre 16
Tamaño del clavo	1-1/4" - 2-1/2"
Ángulo de colocación de clavo	20°
Tamaño de ronda	110 clavos
Tasa de fuego máxima	3 clavos por segundo
Carga de la ronda	Carga inferior
Longitud	11-9/10"
Peso	7.2 labs



2742-21CT 1 batería compacta M18™ REDLITHIUM™ 2.0, cargador multivoltaje y maleta de contratista

CLAVADORA DE ACABADO CALIBRE 15

Calibre del clavo	Calibre 16
Tamaño del clavo	1-1/4" - 2-1/2"
Ángulo de colocación de clavo	34°
Tamaño de ronda	110 clavos
Tasa de fuego máxima	3 clavos por segundo
Carga de la ronda	Carga inferior
Longitud	11-9/10"
Peso	7.2 labs



2743-21CT 1 batería compacta M18™ REDLITHIUM™ 2.0, cargador multivoltaje y maleta de contratista

ESPECIALIDADES
TALADRO MAGNÉTICO DE 1-1/2"

RPM	400/690
Capacidad del cortador anular	1-1/2"
Largo de carrera	5-3/4"
Ajuste de motor	5-1/8"
Ancho	7-1/2" - 19.05 cm
Altura	15-1/2" - 39.37 cm
Largo	13-3/4" - 34.92 cm
Peso	29.5 lbs - 13.38 kg

2787-22HD 2 baterías M18™ REDLITHIUM™ de Alta Demanda 9.0, 1 multicargador M18™ & M12™, broquero con adaptador Weldon de 3/4" a 1/2", llave chuck, 1 tanque de lubricante magnético, correa de seguridad, 2 pernos centradores retráctiles, multicargador M12 y M18 y estuche para guardar


TALADRO MAGNÉTICO PARA LINIERO DE 1-1/2"

RPM	400/690
Capacidad del cortador anular	1-1/2"
Largo de carrera	5-3/4"
Ajuste de motor	5-1/8"
Ancho	7-1/2" - 19.05 cm
Altura	15-1/2" - 39.37 cm
Largo	13-3/4" - 34.92 cm
Peso	29.5 lbs - 13.38 kg

2788-22HD 2 baterías M18™ REDLITHIUM™ de Alta Demanda 9.0, broquero con adaptador Weldon de 3/4", 2 pernos centradores retráctiles, correa de seguridad, anillo para línea de carga, cargador para el vehículo M18™ y estuche para guardar


PULIDORA DE 7" DE VELOCIDAD VARIABLE

Capacidad	7" Máximo
RPM	0 - 2,200
Dial de velocidad variable y disparador	Sí
Bloqueo / desbloqueo	Sí
Longitud	19.8" - 50 cm
Peso	6.4 lbs - 2.9 kg

2738-22 2 baterías M18™ REDLITHIUM™ XC 5.0 y cargador, almohadillas de respaldo, cubre pantalla, mango lateral, cargador rápido
2738-22P Almohadilla de corte de lana de 7", almohadilla de pulido de espuma amarilla de 7", almohadilla de acabado de espuma negra de 7"
2738-20 Herramienta sola


ASPIRADORA TIPO MOCHILA

Longitud	10.24" - 26 cm
Peso	15.25 lbs - 6.9 kg

0885-21HD Cargador y batería 9.0 M18™ REDLITHIUM™, Manguera flexible de 6', Filtro HEPA, Varilla de extensión telescópica, Herramienta de hendidura, Herramienta de piso, Adaptador de extractor de polvo
0885-20 Herramienta sola


COMBOS
COMBO DE 2 HERRAMIENTAS

Taladro Percutor / Atornillador de 1/2" M18™ FUEL™	2804-20
Atornillador de impacto Hexagonal de 1/4" M18™ FUEL™	2853-20

2997-22 2 baterías M18™ REDLITHIUM™ XC 5.0, mango lateral, multi-cargador M12™ y M18™, maleta para transportar



TALADRO PERCUTOR Y ATORNILLADOR DE 1/2"

Torque	500 in-lbs
RPM	0-450/0-1,800
Capacidad en acero	13mm (1/2")
Longitud	7-3/8" - 18.73 cm
Peso	3.9 lbs - 1.76 kg

2702-22CT 2 baterías M18™ REDLITHIUM™ 2.0, 1 multi-cargador M18™ y M12™ y estuche para guardar



TALADROS

COMBO DE 2 HERRAMIENTAS

Taladro percutor de 1/2" M18™ FUEL™	2604-20
Sierra sable M18™ FUEL™	2720-20

2794-22 2 baterías M18™ REDLITHIUM™ XC 4.0, multi-cargador M12™ y M18™, mochila de contractor y 1 cuchilla de 6".



COMBO KIT DE 4 HERRAMIENTAS

Taladro percutor de 1/2" M18™ FUEL™	2604-20
Llave de impacto Hexagonal M18™ FUEL™ de 1/4"	2653-20
Sierra sable M18 FUEL™	2720-20
Lámpara de Luz LED de trabajo	2735-20

2796-24 2 baterías REDLITHIUM™ M18™, multi-cargador de M12™ y M18™, clip para colgarse en el cinturón, maleta para transportar y cuchilla alternativa



COMBO KIT DE 6 HERRAMIENTAS

Taladro percutor de 1/2" M18 FUEL™	2604-20
Llave de impacto Hexagonal M18™ FUEL™ de 1/4"	2653-20
Sierra sable M18™ FUEL™	2720-20
Lámpara de Luz LED de trabajo	2735-20
Sierra circular de 6-1/2" M18 FUEL	2730-20
Esmeriladora de 4-1/2"/5" M18™ FUEL™	2780-20

2796-26 2 baterías REDLITHIUM™ M18™, multi-cargador de M12™ y M18™, clip para colgarse en el cinturón, 2 maletas para transportar y cuchilla alternativa.



TALADRO ATORNILLADOR DE 1/2" LIBRE DE CARBONES

Torque	500 in-lb
RPM	0-450/0-1,800
Capacidad en acero	13mm (1/2")
Longitud	6-7/8" - 17.46 cm
Peso	3.7 lb - 1.67 kg

2701-22CT 2 baterías REDLITHIUM™ M18™ 2.0, 1 multi-cargador M18™ y M12™ y estuche para guardar
2701-20 Herramienta sola



SIN CARBONES

ATORNILLADOR / TALADRO DE ÁNGULO RECTO DE 3/8"

Torque	100 In-lb
RPM	0 - 1,500
Peso	4.3 lb - 1.95 kg
Longitud	3-3/4" - 9.52 cm
Torque	11 Posiciones más 1 modo taladro

2615-21CT 1 batería M18™ compacta, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
2615-21 1 batería M18™ XC, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
2615-20 Herramienta sola



TALADROS PERCUTORES

TALADRO PERCUTOR Y ATORNILLADOR DE 1/2"

Torque	500 in-lbs
RPM	0 - 400 / 0 - 1,800
Peso	3.9 lbs - 1.769 kg
Longitud	7 - 3/4" - 19.68 cm
BPM	0 - 7,200 / 0 - 28,800
Luz LED	Sí
Funciones	Taladro, atornillador y percutor

2607-22CT 2 baterías M18™ REDLITHIUM™, multi-cargador M12™ y M18™ y estuche para guardar
2607-22 Herramienta sola



SIN CARBONES

TALADRO PERCUTOR Y ATORNILLADOR DE 1/2" LIBRE DE CARBONES

Torque	500 in-lbs
RPM	0-450/0-1,800
Capacidad en acero	13mm (1/2")
Longitud	7-3/8" - 18.73 cm
Peso	3.9 lbs - 1.76 kg

2702-22CT 2 baterías M18™ REDLITHIUM™ 2.0, 1 multi-cargador M18™ y M12™ y estuche para guardar
2702-20 Herramienta sola



TALADROS

TALADRO DE 1/2"

Torque	500 In-lb
RPM	0 - 400 / 0 - 1,800
Peso	2.9 lb - 1.31 Kg
Longitud	7 - 1/4" - 18.41 cm
Luz LED	Sí
Funciones	Taladro y atornillador

2606-22CT 2 baterías M18™, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
2606-22 2 baterías de capacidad extendida M18™, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
2606-20 Herramienta sola



LLAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE DE 1/2"

Torque	5400 in-lbs
RPM	0 - 1,900
Peso	8.38 lbs - 3.08 kg
Longitud	8 - 7/8" - 22.542 cm
IPM	0 - 2,200
Yunque	Anillo de fricción
Luz Led	Sí

2663-22 2 baterías M18™ XC, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar

2663-20 Herramienta sola



FIJACIÓN E IMPACTO

ROTOMARTILLO

ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 7/8"

Torque	16.8 in-lb
RPM	0 - 1,400
Longitud	11-3/4" - 29384 cm
GPM	0 - 4,800
Funciones	Roto-martillo, Cincelador y Taladro
Sistema Anti vibración	AVS



2605-22 2 baterías M18™ XC, cargador M12™ y M18™, mango auxiliar, varilla de profundidad y estuche para transportar

2605-20 Herramienta sola

LLAVE DE IMPACTO CUADRO DE 3/8" CON ANILLO DE RETENCIÓN

Torque	2004 in-lb
RPM	0 - 2,450
Peso	3.4 Lb - 1.54 kg
Longitud	6" - 15.24 cm
IPM	0 - 3,350
Yunque	Anillo de fricción
Luz LED	Sí

2658-22CT 2 baterías M18™ compactas, cargador M12™ y M18™, clip para cinturón y estuche para transportar

2658-22

2658-20 Herramienta sola



FIJACIÓN E IMPACTO

LLAVE DE IMPACTO HEXAGONAL DE 1/4"

Torque	1,500 in-lb
RPM	0 - 2,750
Peso	3.1 lb - 1.41 kg
Longitud	5-1/2" - 13.97 cm
IPM	0 - 3,450
Yunque	Hexagonal
Luz LED	Sí



2656-22CT 2 baterías M18™ compactas, cargador M12™ y M18™, clip para cinturón y estuche para transportar.

2656-20 Herramienta sola

LLAVE DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" CON PIN DE RETENCIÓN

Torque	2,196 in-lb
RPM	0 - 2,450
Peso	3.4 lb - 1.54 kg
Longitud	6" - 15.24 cm
IPM	0 - 3,350
Luz LED	Sí

2659-22 2 baterías M18™ XC, cargador M12™ y M18™, clip para cinturón y estuche para transportar

2659-20 Herramienta sola



LLAVE DE IMPACTO HEXAGONAL DE 1/4" DE 2 VELOCIDADES

Torque	1,500 in-lb
RPM	0 - 2,750
Peso	3.1 lb - 1.41 kg
Longitud	5-1/2" - 13.97 cm
IPM	0 - 3,450
Yunque	Hexagonal
Luz LED	Sí



2657-22CT 2 baterías M18™ compactas, cargador M12™ y M18™, clip para cinturón y estuche para transportar

2657-22 2 baterías M18™ XC, cargador M12™ y M18™, clip para cinturón y estuche para transportar

2657-20 Herramienta sola

LLAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE DE 1/2" CON PIN DE RETENCIÓN

Torque	5,400 in-lb
RPM	0 - 1,900
Peso	8.38 lb - 3.08 kg
Longitud	8 - 7/8" - 22.54 cm
IPM	0 - 2,200
Yunque	Pin de Retención
Luz Led	Sí

2662-22 2 baterías M18™ XC, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar

2662-20 Herramienta sola



LLAVE DE IMPACTO HEXAGONAL DE 1/4" SIN ESCOBILLAS

Torque	1,500 in-lb
RPM	0-2,800
IPM	0-3,600
Longitud	5-3/8" - 13.65 cm
Peso	3.1 lb - 1.40 kg

SIN CARBONES



2750-22CT 2 baterías REDLITHIUM™ 2.0 M18™, 1 multi-cargador M18™ y M12™ y estuche para guardar

2750-20 Herramienta sola

LLAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE DE 1/2" CON PIN DE RETENCIÓN

Torque	5,400 in-lb
RPM	0 - 1,900
Peso	8.38 lb - 3.08 kg
Longitud	8 - 7/8" - 22.542 cm
IPM	0 - 2,200
Yunque	Anillo de fricción
Luz Led	Sí

2663-22 2 baterías M18™ XC, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar

2663-20 Herramienta sola



SIERRA SABLE SAWZALL®

CPM	0 - 3,000
Peso	8.9 lb - 4.36 kg
Longitud	19" - 48.26 cm
Largo de Carrera	1 - 1/8"
Abrazadora de Hoja	Accion de palanca QUIK-LOK™
Antivibración	Sí

La abrazadera de hoja es compatible con hojas SAWZALL®

- 2621-22** 2 baterías M18™ XC, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
2621-21 Batería M18™ XC, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
2621-20 Herramienta sola



SIERRAS Y CORTADORES

LLAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE DE 3/4" CON ANILLO DE RETENCIÓN

Torque	6000 in-lb
RPM	0 - 1,900
Peso	8.38 lb - 3.08 kg
Longitud	9" - 22.86 cm
IPM	0 - 2,200
Yunque	Anillo de fricción
Luz Led	Sí

- 2664-22** 2 baterías M18™ XC, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
2664-20 Herramienta sola



LLAVE DE IMPACTO ALTO TORQUE HEXÁGONO DE 7/16"

Torque	4200 in-lb
RPM	0 - 1,900
Peso	7.01 lb - 3.18 kg
Longitud	9 - 1/2" - 24 cm
IPM	0 - 2,200
Yunque	Hexagonal
Luz Led	Sí

- 2665-22** 2 baterías M18™ XC, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
2665-20 Herramienta sola

*Accesorios disponibles:

- 49-16-2758** M18™ CPIW Tool Boot (Cubierta neopreno)



LLAVE DE IMPACTO DE ÁNGULO RECTO HEXAGONAL DE 1/4"

Torque	360 In-lb / 720 In-lb
RPM	0 - 1,500 / 0 - 2,250
Peso	3.95 Lb - 1.79 kg
Longitud	14 - 1/8" - 35.87 cm
IPM	0 - 2,400 / 0 - 3,400
Luz Led	Sí

- 2667-22** 2 baterías M18™ XC, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
2667-21CT Batería M18™ compacta, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
2667-20 Herramienta sola



LLAVE DE IMPACTO DE ÁNGULO RECTO DE 3/8"

Torque	350 In- lbs / 675 in-lb
RPM	0 - 1,500 / 0 - 2,250
Peso	3.95 Lb - 1.79 kg
Longitud	14 - 1/4" - 36.19 cm
IPM	0 - 2,400 / 0 - 3,400
Luz Led	Sí

- 2668-22** 2 baterías M18™ XC, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
2668-21CT Batería M18™ compacta, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
2668-20 Herramienta sola



MINI ESMERIL

MINI ESMERILADORA DE 4-1/2"

RPM	9,000
Peso	5.91 lb - 2.68 kg
Interruptor	Paleta
Protección contra sobrecargas	Sí
Posiciones del Mango	3

- 2680-22** 2 baterías M18™ XC, cargador M12™ y M18™, protector tipo 27, llave de tuercas, mango lateral y bolso de contratista
2680-20 Herramienta sola



SIERRAS Y CORTADORES

SIERRA SABLE SAWZALL®

CPM	0 - 3,000
Peso	8.9 lb - 4.36 kg
Longitud	19" - 48.26 cm
Largo de Carrera	1 - 1/8"
Abrazadora de Hoja	Accion de palanca QUIK-LOK™
Antivibración	Sí

La abrazadera de hoja es compatible con hojas SAWZALL®

- 2621-22** 2 baterías M18™ XC, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
2621-21 Batería M18™ XC, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
2621-20 Herramienta sola



SIERRA SABLE HACKZALL®

CPM	0 - 3,000
Peso	5.59 lb - 2.54 Kg
Longitud	11" - 27.94 Cm
Largo de Carrera	3/4" - 1.90 cm
Abrazadora de Hoja	Accion de palanca QUIK-LOK™
Ativibración	Sí

- 2625-21CT** 2 baterías M18™ compacta, cargador M12™ y M18™ y bolso de contratista
2625-21 Batería M18™ XC, cargador M12™ y M18™ y bolso de contratista
2625-20 Herramienta sola



SIERRA BANDA

SFPM	480
Peso	8.50 lb - 4.63 kg
Longitud	18" - 45.72 cm
Capacidad de Corte	3-1/4" x 3-1/4"
Zapata Ajustable	Sin Herramienta
Luz LED	Sí

- 2629-22** 2 baterías M18™ XC, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
2629-20 Herramienta sola



CIZALLA DE TIJERA

CPM	0 - 2,500
Velocidad de Corte	5.5 m/min
Tipo de Hoja	Doble
Peso	5.5 Lbs - 2.494 kg
Longitud	17.3" - 43.94 cm
Corte mínimo de diámetro	6" - 15.24 cm
Capacidad en Acero	18 ga
Capacidad en Acero Inoxidable	20 ga
Cabeza Giratoria	360°
Velocidad Variable	Si

2635-22 2 baterías de capacidad extendida M18™ XC, 1 multi-cargador M12™ y M18™ y maleta

2635-20 Herramienta sola

*Accesorios disponibles:

48-08-0500 Cuchilla central 18 ga **48-44-0170** Cuchilla derecha 18 ga
48-44-0150 Cuchilla central 18 ga **48-44-0160** Cuchilla izquierda 18 ga



CIZALLAS

SIERRA CIRCULAR DE 6 1/2"

RPM	3,500
Peso	8.50 Lb - 3.86 kg
Longitud	16" - 40.64 Cm
Centro	5/8"
Capacidad de Bicelado	50°
Capacidad de Corte	2-1/8" a 90°-1-9/16" a 45°
Protectores de Hoja	Magnesio



2630-22 2 baterías M18™ XC, cargador M12™ y M18™, sierra circular y bolso de contratista

2630-20 Herramienta sola

SIERRA CALADORA

CPM	0 - 2,700
Peso	7.69 Lb - 3.49 kg
Longitud	10 - 1/2" - 26.67 cm
Largo de Carrera	1" - 2.54 cm
Capacidad de Bicelado	45° (Traba positiva a 0°, 15°, 30° y 45°)
Abrazadora de Hoja	Mango en T QUIK-LOK™
Ajuste Orbital	5 Posiciones



2645-22 2 baterías M18™ XC, cargador M12™ y M18™, hoja de sierra caladora, y estuche para transportar

2645-20 Herramienta sola

LIJADORAS Y PULIDORAS

LIJADORA ORBITAL

Ancho	4.92" - 12.5 cm
Peso	20 lbs - 9 kg
Longitud	10.50" - 26.6 cm



2648-21 Contenedor de polvo, Adaptador de manguera universal, Adaptador de extensión, Papel de lija de grano 80, Batería M18™ REDLITHIUM™ XC, Cargador multi-voltaje y Bolsa

2648-20 Herramienta sola

MULTITOOL

OPM	11,000 a 18,000
Peso	4.15 lb - 88
Longitud	14" - 35.56 cm

2626-22 2 baterías M18™ XC, cargador M12™ y M18™, adaptador, 5 hojas variables, almohadilla para lijar, cuchilla para cortar madera y bolso de contratista

2626-20 Herramienta sola

2626-22CT

*Accesorios disponibles:

49-90-2400 5 hojas de lijado de 120, 5 hojas de lijado de 60, 5 hojas de lijado de 80, extractor de polvo y almohadilla para lijar

49-90-2410 Tope de profundidad



CIZALLAS

CIZALLA DE TIJERA

CPM	0 - 2,500
Velocidad de Corte	5.5 m/min
Tipo de Hoja	Doble
Peso	5.5 Lbs - 2.494 kg
Longitud	17.3" - 43.94 cm
Corte mínimo de diámetro	6" - 15.24 cm
Capacidad en Acero	18 ga
Capacidad en Acero Inoxidable	20 ga
Cabeza Giratoria	360°
Velocidad Variable	Si

2635-22 2 baterías de capacidad extendida M18™ XC,

1 multi-cargador M12™ y M18™ y maleta

2635-20 Herramienta sola

*Accesorios disponibles:

48-08-0500 Cuchilla central 18 ga **48-44-0170** Cuchilla derecha 18 ga
48-44-0150 Cuchilla central 18 ga **48-44-0160** Cuchilla izquierda 18 ga



CIZALLA DE TIJERA

CPM	0 - 2,500
Velocidad de Corte	5.5 m/min
Tipo de Hoja	Doble
Peso	6.2 Lb - 2.81 kg
Longitud	17.3" - 43.942 cm
Corte mínimo de diámetro	7"-17.80 cm
Capacidad en Acero	14 ga
Capacidad en Acero Inoxidable	16 ga
Cabeza Giratoria	360°
Velocidad Variable	Si

2636-22 2 baterías M18™ XC, cargador M12™ y M18™ y bolso de contratista

2636-20 Herramienta sola

*Accesorios disponibles:

48-44-0155 Cuchilla central 18 ga
48-44-0170 Cuchilla derecha 18 ga
48-44-0160 Cuchilla izquierda 18 ga



CIZALLA INALÁMBRICA

CPM	0 - 2,500
Velocidad de Corte	8.5 m/min
Tipo de Hoja	Corte Sencillo
Peso	5.8 lb - 2.630 kg
Longitud	18.5" - 46.99 cm
Corte mínimo de diámetro	3" - 7.6 cm
Capacidad en acero	18 ga
Capacidad en acero inoxidable	20 ga
Cabeza giratoria	360°
Velocidad variable	Si

2637-22 2 baterías REDLITHIUM™ capacidad extendida XC, multi-cargador

M12™ y M18™ y estuche para guardar

2637-20 Herramienta Sola

*Accesorios disponibles:

48-08-0507 Ensamble cuchillas
48-44-0157 Cuchilla central 18 ga
48-44-0167 Cuchilla lateral 18 ga



PISTOLA ENGRASADORA DE 2 VELOCIDADES

Presión de salida	Hasta 10,000 PSI (690) BAR
Tiempo de ejecución	Hasta 10 cartuchos por carga
Capacidad de grasa	Cartucho de 14 oz, granel de 16 oz, succión de 16 oz
Válvula de purga de aire	Sí
Peso	8.5 lb - 3.855 kg

- 2646-22CT** 2 baterías compactas REDLITHIUM™ M18™, 1 manguera flexible con 48" con protector, 1 acoplador de grasa de alta presión, 1 correa para el hombro, cargador de voltajes múltiples y estuche para transportar
- 2646-21CT** Incluye 1 batería compacta REDLITHIUM™ M18™
- 2646-20** Herramienta Sola

*Accesorios disponibles:

- 48-08-1030** Cilindro de 15"
- 48-08-1075** Juego de porta cartucho de 10 oz
- 48-08-1076** Juego de porta cartucho de 30 oz
- 48-08-1080** Juego de porta cartucho de 30 oz
- 48-08-1085** Cilindro de 9"
- 48-08-1090** Cilindro de 20 oz
- 48-08-1091** Cilindro de aluminio de 20 oz
- 48-08-1093** Juego de cilindro de aluminio de 20 oz
- 48-08-1094** Cilindro 20 oz y vástago
- 48-08-1095** Juego de vástago y soporte de cilindro
- 48-08-1096** Cilindro de 20 oz

**APLICADORES****APLICADORES****PISTOLA DE CALAFATEO DE 10 OZ**

Largo	18.5" - 46.99 cm
Peso	5.8 lb - 2.63 kg
IPM	0-21
Fuerza	950 lb
Velocidades variables	6
Ofrece velocidad de flujo constante	
Mecanismo antigoteo	



- 2641-21CT** Porta-tubos de 10 oz, 1 batería compacta REDLITHIUM™ M18™ y multi-cargador de baterías de litio
- 2641-20** Herramienta Sola

PISTOLA CALAFATEADORA DE 20 OZ

Largo	28" - 71.12 cm
Peso	6.5 lb - 2.94 kg
IPM	0-21
Fuerza	950 lb
Velocidades variables	6
Ofrece velocidad de flujo constante	
Mecanismo antigoteo	



- 2642-21CT** Porta-tubos, 1 batería compacta REDLITHIUM™ M18™ y multi-cargador de baterías de litio
- 2641-20** Herramienta Sola

PISTOLA CALAFATEADORA DE 20 OZ.

Largo	28" - 71.12 cm
Peso	6.5 lb - 2.94 kg
IPM	0-21
Fuerza	950 lb
Velocidades variables	6
Ofrece velocidad de flujo constante	
Mecanismo antigoteo	



- 2643-21CT** Porta-tubos, 1 batería compacta REDLITHIUM™ M18™ y multi-cargador
- 2643-20** Herramienta Sola

PISTOLA ENGRASADORA DE 2 VELOCIDADES

Presión de salida	Hasta 10,000 PSI (690) BAR
Tiempo de ejecución	Hasta 10 cartuchos por carga
Capacidad de grasa	Cartucho de 14 oz, granel de 16 oz, succión de 16 oz
Válvula de purga de aire	Sí
Peso	8.5 lb - 3.855 kg



- 2646-22CT** Baterías compactas REDLITHIUM™ M18™, Manguera flexible con protector, acoplador de grasa de alta presión, correa, cargador de voltajes múltiples y estuche para transportar
- 2646-21CT** Incluye 1 batería compacta REDLITHIUM™ M18™
- 2646-21CT** Herramienta Sola

ESPECIALIDADES**HERRAMIENTA PARA EXPANSIÓN PROPEX™**

Diámetro max. de PEX-A	3/8" a 1-1/2"
Largo	9-1/2" - 24.13 cm
Peso	9.2 lb - 4.173 kg

- 2632-22XC** 2 baterías REDLITHIUM™ XC M18™, multi-cargador M18™ y M12™, cono expansor de propex, cabeza expansor de propex de 1-1/4", cabeza expansor de propex de 1-1/2" y estuche para guardar
- Herramienta sola

*Accesorios disponibles:

- 49-16-2608** Boquilla expansora M18™ de 1"
- 49-16-2610** Boquilla expansora M18™ de 1-1/4"
- 49-16-2612** Boquilla expansora M18™ de 1-1/2"

**HERRAMIENTA DE PRENSADO DE LARGO ALCANCE FORCE LOGIC™**

Capacidad	1/2" - 4" cobre, acero de 1/2 - 2"
Peso	10.1 lb - 4.581 kg
Longitud	20.1" - 51.054 cm
Intervalo de calibración	40.000 Ciclos (Indicador LED)
Tiempo del ciclo aproximado	5 segundos, 10 segundos a recorrido completo
Fuerza de prensado	7.200 libras

- 2673-22L** 2 baterías REDLITHIUM™ 2.0 M18™, 1 multi-cargador M18™ y M12™ y estuche para guardar
- Herramienta sola

*Accesorios disponibles:

- 49-16-2650S** Mordaza de acero de presión M18 de 1/2"
- 49-16-2651S** Mordaza de acero de presión M18 de 3/4"
- 49-16-2652S** Mordaza de acero de presión M18 de 1"

**ASPIRADORAS Y VENTILADORES****SOPLADORA COMPACTA**

Voltaje	18V
Garantía	5 años
Largo	20 1/2" - 57 cm
Peso	2.6 lb - 1.17 kg
Velocidad	3 velocidades
Flujo max. de aire	100 CFM - 160 MPH

- 0884-20** Herramienta sola



COMBO DE 2 HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Taladro Percutor de 1/2"	2607-20
Llave de impacto Hexagonal de 1/4"	2656-20

- 2697-22CT** 2 baterías compactas M18™ REDLITHIUM™, multi-cargador M12™ y M18™ y estuche para guardar
- 2697-22** 2 baterías de capacidad extendida REDLITHIUM™ M18™, multi-cargador M12™ y M18™ y estuche para guardar



COMBOS

VENTILADOR PARA OBRA

Cabeza ajustable de 120° con 9 posiciones	
Flujo max de aire	284 CFM (18 MPH)
Velocidades	Alta: 2,350 RPM's Med: 1,900 RPM's Baja: 1,370 RPM's
Ancho	7.15" - 18.16 cm
Altura	14.07" - 35.73 cm
Largo	10.29" - 26.13 cm
Peso	5.2 lb - 2.35 cm

Incluye: AC adaptador

0886-20 Herramienta sola



ASPIRADORA PARA POLVO Y LÍQUIDO

Material	Para polvo y líquido
Capacidad	2 gal
Flujo máximo de aire	45 CU pies/min
Succión hermética de agua	32"
Filtro lavable / reusable	Sí
Compatibilidad	Todas las baterías desizables de 18V de Milwaukee® (LITIO-ION o Níquel y cadmio)

0880-20 Herramienta sola (La batería y el cargador se venden por separado)



COMBO DE 2 HERRAMIENTAS

Taladro Percutor de 1/2"	2607-20
Llave de impacto Hexagonal de 1/4"	2656-20

- 2697-22CT** 2 baterías compactas M18™ REDLITHIUM™, multi-cargador M12™ y M18™ y estuche para guardar
- 2697-22** 2 baterías de capacidad extendida REDLITHIUM™ M18™, multi-cargador M12™ y M18™ y estuche para guardar



COMBO DE TALADRO ATORNILLADOR Y LLAVE DE IMPACTO HEX 1/4" SIN ESCOBILLAS

Taladro desatornillador compacto de 1/2"	2701-20
Llave de impacto hexagonal de 1/4"	2750-20
2 baterías compactas REDLITHIUM™	48-11-1820
1 multi-cargador M18™ y M12™	48-59-1812
Maletín para transportar	

MOTOR SIN ESCOBILLAS

2798-22CT



COMBO DE TALADRO PERCUTOR / ATORNILLADOR Y LLAVE DE IMPACTO HEX 1/4" SIN ESCOBILLAS

Taladro Percutor de 1/2"	2702-20
Llave de impacto hexagonal de 1/4"	2750-20

MOTOR SIN ESCOBILLAS

- 2799-22CX** 1 batería compacta REDLITHIUM™, 1 batería extendida XC 4.0 REDLITHIUM™ M18™, multi-cargador M12™ y M18™ y estuche para guardar



LÁMPARAS

Largo	8.5" - 21.59 cm
Cabeza giratoria y flexible	135°

Cuenta con bombilla incandescente de xenon que optimiza el brillo

- 49-24-0171** Herramienta sola, batería y cargador se venden por separado
- 49-81-0030** Bulbo reemplazo para lámpara trabajo 18V
- 49-81-0090** Actualización a Led



COMBOS

COMBO DE 2 HERRAMIENTAS

Taladro atornillador de 1/2"	2606-20
Llave de impacto Hexagonal de 1/4"	2656-20

- 2691-22** 2 baterías compactas REDLITHIUM™ M18™, clip para cinturón, multicargador M12™ y M18™ y bolso de contratista



2891

M18

M12

ALTAVOZ DE SITIO DE TRABAJO INALÁMBRICO M18™ / M12™

Puerto USB	2.1, apto para cargar cualquier dispositivo
Compartimento contra humedad	Si
Sintonizador Digital	10 Estaciones en memoria

La batería y el cargador se venden por separado.

2891-20



RADIOS

RADIOS

RADIO PARA SITIO DE TRABAJO

Puerto USB	2.1, apto para cargar cualquier dispositivo
Compartimento contra humedad	Si
Sintonizador Digital	10 Estaciones en memoria

La batería y el cargador se venden por separado.

2890-20 Herramienta sola



ALTAVOZ DE SITIO DE TRABAJO INALÁMBRICO M18™ / M12™

Puerto USB	2.1, apto para cargar cualquier dispositivo
Compartimento contra humedad	Si
Sintonizador Digital	10 Estaciones en memoria

La batería y el cargador se venden por separado.

2891-20



RADIO CARGADOR JOBSITE 18V

Largo	12" - 30.48 cm
Peso	17 lb - 7.71 kg
Altura	15" - 38.1 cm
Ancho	12" - 5.44 kg
Funciones	FM/AM, AUX, Bluetooth
Puerto USB	2.1 Amps

2792-20 Herramienta sola. La batería y el cargador se venden por separado. Incluye 40 cm de cable auxiliar y 2 baterías AAA



48-11-1812

M18

BATERÍA M18 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.

AMP	12
Longitud	15.2 cm
Alto	9.8 cm
Ancho	8.5 cm

48-11-1812



BATERÍAS Y JUEGOS DE INICIO

BATERÍAS

BATERÍA COMPACTA REDLITHIUM™ CP 1.5

Sistema REDLINK™	Sí
Indicador de carga	Sí
Resistente a todo clima	Sí
Trabaja a temperaturas de 0°F/-18°C	

48-11-1815

Disponible en paquete de 2 baterías
48-11-1811



BATERÍA COMPACTA REDLITHIUM™ CP 2.0

Sistema REDLINK™	Sí
Indicador de carga	Sí
Resistente a todo clima	Sí
Trabaja a temperaturas de 0°F/-18°C	

48-11-1820

Disponible en paquete de 2 baterías
48-11-1822



BATERÍA DE CAPACIDAD EXTENDIDA REDLITHIUM™ 3.0

Sistema REDLINK™	Sí
Indicador de carga	Sí
Resistente a todo clima	Sí
Trabaja a temperaturas de 0°F/-18°C	

48-11-1828



BATERÍA DE CAPACIDAD EXTENDIDA REDLITHIUM™ XC 4.0

Sistema REDLINK™	Sí
Indicador de carga	Sí
Resistente a todo clima	Sí
Trabaja a temperaturas de 0°F/-18°C	

48-11-1840



BATERÍA DE CAPACIDAD EXTENDIDA REDLITHIUM™ XC 5.0

Sistema REDLINK™	Sí
Indicador de carga	Sí
Resistente a todo clima	Sí
Trabaja a temperaturas de 0°F/-18°C	

48-11-1850

Disponible en paquete de 2 baterías
48-11-1852



BATERÍA DE CAPACIDAD EXTENDIDA REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC 6.0

Sistema REDLINK™	Sí
Indicador de carga	Sí
Resistente a todo clima	Sí
Trabaja a temperaturas de 0°F/-18°C	

48-11-1865

Disponible en paquete de 2 baterías
48-11-1862



BATERÍA DE ALTA DEMANDA REDLITHIUM™ 9.0

Sistema REDLINK™	Sí
Indicador de carga	Sí
Resistente a todo clima	Sí
Trabaja a temperaturas de 0°F/-18°C	

48-11-1890



JUEGOS DE INICIO

CARGADOR RÁPIDO M18™ Y M12™ Y BATERÍA 9.0

Tiempo de carga de batería	40% más rápido
Indicador del estado de la batería	Sí
Sistema REDLINK™	Sí

48-59-1890



CARGADOR M18™ Y M12™ Y BATERÍA XC5.0

Tiempo de carga batería compacta	30 minutos
Tiempo de carga batería XC	60 minutos
Indicador del estado de la batería	Sí

48-59-1850



CARGADOR M18™ Y M12™ Y BATERÍA XC4.0

Tiempo de carga batería compacta	30 minutos
Tiempo de carga batería XC	60 minutos
Indicador del estado de la batería	Sí

48-59-1840



CARGADOR M18™ Y M12™ Y BATERÍA XC

Tiempo de carga batería compacta	30 minutos
Tiempo de carga batería XC	60 minutos
Indicador del estado de la batería	Sí

48-59-1813



48-59-1807

M18

CARGADOR DE BATERÍAS M12™ Y M18™ LITHIUM-ION

Carga 3 baterías simultáneamente
Carga hasta 40% más rápido
Acepta baterías M12™ y M18™
Inteligencia REDLINK™ evita la sobre carga en las baterías

48-59-1807



CARGADORES

CARGADORES

CARGADOR DE VEHÍCULO

Tiempo de carga batería	30-60 minutos
Cargador de vehículo	12 V ó 24 V
Indicador del estado de la batería	Sí

48-59-1810



CARGADOR PARA BATERÍAS M18™ Y M12™

Inteligencia REDLINK™ evita la sobrecarga en las baterías.
Ofrece un mayor desempeño y durabilidad
Buen desempeño en condiciones de clima extremo
Cargador para baterías de Litio M18™ y M12™

48-59-1812

Las baterías se venden por separado.



CARGADOR RÁPIDO M18™ Y M12™

Tiempo de carga de batería	40% más rápido
Indicador del estado de la batería	Sí
Sistema REDLINK™	Sí

48-59-1808

Las baterías se venden por separado.



CARGADOR SECUENCIAL PARA 6 BATERÍAS

Secuencia de carga	Secuencial (rotación en sentido contrario a las agujas del reloj)
Botón de salto	Se designa manualmente qué batería se carga primero
Barrenos incorporados para montaje	Sí
Monitoreo del voltaje de las celdas	Sí
Enchufe de desapo	Sí

48-59-1806

Las baterías se venden por separado.



ESTACIÓN DE CARGADO RÁPIDO M18™ Y M12™

Tiempo de carga de batería	40% más rápido
Indicador del estado de la batería	Sí
Sistema REDLINK™	Sí

48-59-1807

Las baterías se venden por separado.



Milwaukee

HIGH OUTPUT™

50% MÁS PODER VS REDLITHIUM™ HD

NUEVA

BATERÍA M18 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0

48-11-1812

REDLITHIUM HIGH OUTPUT HD120

MÁS DE 175 HERRAMIENTAS UNA SOLA BATERÍA

M18 SISTEMA

LIMPIADOR DE URINARIOS

Longitud	39" - 99.06 cm
Capacidad máxima de línea de drenaje	1-1/4" - 2" / 4'
Peso	6 lbs - 2.7kg
Cable incluido	3/8" x 4'

2574-21 Controlador M12 TRAPSSNAKE™, Cargador M12™, Batería M12™ CP1.5



M18

M12



LIMPIEZA DE DRENAJES

PLOMERÍA

SISTEMA DE TAMBOR SECCIONAL SWITCH PACK™ M18 FUEL™

El motor sin escobillas POWERSTATE™ brinda una potencia máxima de 100 pies por debajo de la línea REDLINK PLUS™ asegura un rendimiento máximo y mejora el control

Tambor Completamente Cerrado

Capacidad del tambor SWITCH PACK™: 5/16" x 75", 3/8" x 50", y 1/2" x 50' Cables de núcleo interior; Cable de viento abierto de 5/8" x 50'

2775B-211



Cables con galvanoplastia RUST GUARD™

Cables resistentes al óxido

Flexibilidad para maniobrar, fuerza para despejar

Compatible con MILWAUKEE® y otras herramientas profesionales de limpieza de desagües

48-53-2773



LIMPIADOR TIPO SERPIENTE CON CABLE-DRIVE™ M18 FUEL™

Longitud	19.5" - 49.5 cm
Peso	8.2 lbs - 3.7 kg
Cap. Máx. de línea de drenaje	1-1/4" - 3" hasta 50'
Velocidad de giro variable	0 - 500 RPM
Bloqueador del cable	Sí
Velocidad de alimentación variable	0 - 8" por segundo
Capacidad	Cables internos de 1/4"x 50' 5/16" x 35', 3/8" x 35'



2772A-21 Cable con cabeza tipo bulbo con núcleo interior de 5/16" x 35" y revestimiento de RUST GUARD™, Cargador Multi-Voltaje M18™ y M12™, Batería M18™ REDLITHIUM™ CP2.0 y cubo de almacenamiento

LIMPIADOR TIPO SERPIENTE M12™

Longitud	17" - 43.2 cm
Peso	10.25 lbs
Cap. Máx. de línea de drenaje	1-1/4" - 2-1/2" hasta 25'
Velocidad	0 - 500 RPM
Bloqueador del cable	Sí



2571-21 Cargador M12™, 1 batería M12™ REDLITHIUM™ CP1.5, Cable de bulbo de 5/16" X 25', Cubo de de 5 galones para serpiente de desagüe

2571-20 Cable de bulbo de 5/16" X 25', Cubo de de 5 galones para serpiente de desagüe

PISTOLA DE AIRE M12™ AIRSNAKE™

Despeja las tapas de drenaje y las trampas con aire impulsado

Potencia para despejar más de 10 metros

Elimina la grasa y el lodo de las paredes de los tubos

Potencia para eliminar obstrucciones

Control de presión variable para seleccionar la PSI correcta para conexiones de compresión y líneas de drenaje antiguas

2572A-21



LIMPIADOR DE URINARIOS M12™

Longitud	39" - 99.06 cm
Capacidad máxima de línea de drenaje	1-1/4" - 2" / 4'
Peso	6 lbs - 2.7kg
Cable incluido	3/8" x 4'

2574-21 Controlador M12 TRAPSSNAKE™, Cargador M12™, Batería M12™ CP1.5

2574-20 Herramienta sola



LIMPIADOR DE INODOROS M12™

Longitud	51.25" - 130 cm
Capacidad máxima de línea de drenaje	De 2" - 4" hasta 6'
Peso	9 lbs - 4 kg
Cable incluido	1/2" x 6'

2576-21 Controlador M12 TRAPSSNAKE™, Cargador M12™, Batería M12™ CP1.5

2576-20 Herramienta sola



JUEGO DE LIMPIADORES M12™ TRAPSSNAKE™

Un sistema para inodoros, urinarios y trampas de piso

Primeros cables reemplazables de la industria

El controlador M12™ TRAPSSNAKE™ es más rápido, protege la porcelana

La bota de goma fija evita arañazos en la porcelana

2577-21

